

## RENGÖRINGS- OCH KONTROLLFRISTER ENLIGT LSO

### RENGÖRINGSFRISTER FÖR FÖRBRÄNNINGSANLÄGGNINGAR

#### **ALLMÄNT**

I och med ikraftträdande av Lag om skydd mot olyckor 2004-01-01 har det gamla sotningsbegreppet förändrats. Det som förr var sotning bestod egentligen av två delar, rengöring av panna och skorsten, samt brandskyddskontroll i anslutning till förbränningsanläggningen. Den nya lagen har skiljt på detta och även tidsintervallerna för rengöring och brandskyddskontroll skiljer sig åt, sotning som begrepp har därmed försvunnit.

Kommunen skall i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring sker av fasta förbränningsanordningar, som inte är inrättade för eldning uteslutande med gas, och därtill hörande rökkanaler. Detsamma skall gälla imkanaler i restauranger, storkök och därmed jämförbara utrymmen. Kommunen får medge att fastighetsägare efter särskild ansökan och prövning övertar ansvaret för rengöringen. Brandskyddskontrollen skall däremot alltid utföras av personer med särskild behörighet och som gör det på kommunens uppdrag, detta kan fastighetsägaren inte få göra själv.

Den som utför rengöring har rätt att få tillträde till den anläggning som berörs och att få nödvändiga upplysningar och handlingar. Upptäcks i samband med rengöring en brist eller missförhållande som kan leda till en annan olycka än brand, skall den som utför rengöring underrätta den ansvariga myndigheten om förhållandet.

Rengöringsfristerna är beräknade efter årsmedeltemperaturen i kommunen vilken enligt sajten ”Vackert Väder” är 2,26 grader i snitt för åren 2013 – 2020. Fristerna är i enlighet med MSBFS 2014:6.

I de fall där rengöring skall göras flera gånger per år skall rengöringstillfällena fördelas över året. Fristerna är indelade i fyra huvudgrupper A—D och sedan i undergrupper. För varje undergrupp anges längsta tillåtna frist mellan rengöringstillfällena.

#### **OMFATTNING**

Vid rengöring av eldstäder med tillhörande rökkanaler samt imkanaler från restauranger och större kök skall samtliga delar, där sot eller andra brandfarliga beläggningar kan avsättas, rengöras i sådan omfattning att risken för uppkomst av brand och skadeverkningar vid en brand minimeras.

### Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor

Om en panna ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftledare skall rengöring utföras med fristen 4 år, oavsett vilket bränsleslag som används.

I övriga fall skall, om eldning sker med fasta bränslen, rengöring göras enligt följande:

Frist A	Tillämpningskriterier
A1 4 ggr/år	Avser konventionella pannor
A2 3 ggr/år	Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller motsvarande anordning.
A3 2 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och där eldningsapparaten är speciellt konstruerad för effektiv förbränning av bränslet.

Om eldning sker med flytande bränslen skall rengöring göras enligt följande:

Frist B	Tillämpningskriterier
B1 4 ggr/år	Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
B2 1 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt överstiger 60 kW.
B3 2 år	Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle och pannans märkeffekt uppgår till högst 60 kW.

### Kökspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall rengöring göras enligt följande.

Frist C	Tillämpningskriterier
C1 6 ggr/år	Avser eldstäder där eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat från sotbildningssynpunkt motsvarande bränsle.
C2 1 år	Avser eldstäder där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle.

Om eldning sker för enskilt hushålls behov skall rengöringsfrister för lokaleldstäder tillämpas.

#### Lokaleldstäder

Om eldning sker i lokaleldstäder skall rengöring göras enligt följande.

Frist D	Tillämpningskriterier
D1 1 år	Avser eldstäder som utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
D2 3 år	Avser eldstäder som <i>inte</i> utgör den primära källan för uppvärmning av det utrymme där eldstaden är uppställd eller för matlagning.
D3 3 år	Eldstaden är belägen i ett fritidshus.

### **Imkanaler i restauranger eller andra större kök**

Rengöring skall ske 3 gånger per år. I fråga om imkanaler i kök som endast används för uppvärmning av mat eller liknande verksamhet skall rengöring ske 1 gång per år.

### **ÖVRIGT**

Om eldning inte har skett efter senaste rengöringen behöver ny rengöring inte göras om eldningsuppehållet har anmälts till skorstensfejarmästaren vid eldningsuppehållets inledande. Vid bestämmande av nästa rengöringstillfälle skall rengöring dock anses gjord enligt gällande rengöringsfrister.

Om det, i enskilda fall, av brandskyddsmässiga skäl är betingat att rengöringsfristerna ändras får ett sådant beslut fattas av räddningsnämnden.

Ägare av byggnader eller andra anläggningar skall anmäla till skorstensfejarmästaren sådana förändringar som kan föranleda ändring av rengöringsfristen för en anläggning.

## **FRISTER FÖR BRANDSKYDDSKONTROLL**

Kontroll av brandskyddet skall ske med återkommande intervall enligt nedanstående kontrollfrister och får endast utföras av skorstensfejartekniker som är utsedd av kommunen.

### **Värme-, varmvatten-, varmlufts och ångpannor**

<b>Frist</b>	<b>Anmärkning</b>
3 år (vart 3:e år)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om eldning sker med fasta bränslen till exempel ved eller flis eller tung eldningsolja.</li><li>• Pelletsbrännare i gamla anläggningar eller i anläggningar som inte är speciellt konstruerade för pellets.</li></ul>
6 år (vart 6:e år)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eldning i mycket begränsad omfattning.</li><li>• Om eldning sker med olja eller gas.</li><li>• Pelletseldning i helautomatisk och standardiserad och för ändamålet särskilt konstruerad anläggning.</li><li>• Eldning i panna i värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad personal.</li></ul>

### **Köksspisar, ugnar och andra jämförbara eldstäder.**

<b>Frist</b>	<b>Anmärkning</b>
3 år (vart 3:e år)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja.</li></ul>
6 år (vart 6:e år)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om eldning sker i mindre omfattning. Med detta menas korta eldningscykler eller 1 gång per vecka eller mindre.</li><li>• Anläggningen är i ett fritidshus.</li></ul>

### **Lokaleldstäder (ex braskamin, kakelugn, öppen spis).**

<b>Frist</b>	<b>Anmärkning</b>
3 år (vart 3:e år)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Eldning med fasta bränslen om eldstaden används mer än 1 gång/vecka.</li></ul>
6 år (vart 6:e år)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om lokaleldstaden används mindre än 1 gång/vecka.</li><li>• Lokaleldstäder i fritidshus. (Ett fritidshus där någon är folkbokförd ska betraktas som permanentboende)</li><li>• Pelletseldning i helautomatisk och standardiserad och för ändamålet särskilt konstruerad anläggning.</li><li>• Eldstad som endast eldas med gas.</li></ul>

### **Imkanaler.**

<b>Frist</b>	<b>Anmärkning</b>
2 år (vartannat år)	<ul style="list-style-type: none"><li>• I restauranger eller andra större kök.</li></ul>

### **Brandskyddskontrollens omfattning m m.**

Brandskyddskontrollen skall omfatta de moment som krävs för att kunna bedöma den enskilda anläggningens säkerhet från brandskyddssynpunkt. Hänsyn skall tas till hur brandskyddet påverkas av:

1. sotbildning och beläggningar,
2. skador eller förändringar av det tekniska utförandet,
3. temperaturförhållanden,
4. tryckförhållande och täthet, samt
5. drift och skötsel.

Eldningsapparater för gas eller tillhörande gasledningar omfattas inte av kontrollen.

Varje kontrolltillfälle skall dokumenteras. Av dokumentationen skall framgå vad som kontrollerats, vilka provningar som gjorts och resultatet av kontrollen.

### **Behörighet.**

Behörig att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen om skydd mot olyckor är den som avlagt examen som skorstensfejartekniker enligt 1 § förordningen (2003:477) om utbildning i skydd mot olyckor.

Detsamma gäller den som enligt äldre bestämmelser avlagt teknikerexamen för skorstensfejare, genomgått kurs för skorstensfejarmästare eller har avlagt mästarexamen för skorstensfejare.

### **Undantag i enskilda fall.**

En anläggning som inte längre är i bruk behöver inte kontrolleras enligt kontrollfristen. Innan en sådan anläggning åter tas i bruk skall dock kontroll göras.

Efter ansökan från en fastighetsägare eller från kommunen kan Statens räddningsverk förlänga fristen i ett enskilt fall om synnerliga skäl föreligger. Till ansökan skall bifogas yttrande från en sådan nämnd som avses i 3 kap 11 § lagen om skydd mot olyckor.